MONOFILAMENT POLYESTER

品番 Fabric No.	旧品番 Previous fabric No.	組織 Type of weave	線径 Diameter	オープニング Mesh opening	開口率 Opening area	紗厚 Thickness	インク容積 Ink volume	製品巾 Available width		
	TNo.		μm	μm	%	μm	cm³/m²	cm / inch	115 / 45	135 / 53	160 / 63
59/150-48	150S	PW	48	121	51	77	39		●	●	●
59/150-54	150T	PW	54	115	46	84	39		●	●	●
59/150-64	150-64	PW	64	105	39	106	41				●
59/150-71	150HD	PW	71	98	34	111	38				
63/160-48	160S	PW	48	111	49	79	39		●	●	●
63/160-54	160T	PW	54	105	44	83	37		●	●	●
63/160-64	160-64	PW	64	95	36	109	39		●	●	●
63/160-71	160HD	PW	71	88	31	113	35				
71/180-48	180S	PW	48	93	44	74	33		●	●	●
71/180-54	180T	PW	54	87	38	83	32		●	●	●
79/200-45	200-45	PW	45	82	42	68	29				
79/200-48	200S	PW	48	79	39	73	28		●	●	●
79/200-54	200T	PW	54	73	33	82	27		●	●	●
90/225-40	225S	PW	40	73	42	59	25		●	●	●
90/225-45	225-45	PW	45	68	36	66	24				
90/225-48	225T	PW	48	65	33	72	24		●	●	●
90/225-54	225HD	PW	54	59	27	84	23		●	●	●
90/225-54	225HD	TW	54	59	27	93	25			●	
100/250-40	250T	PW	40	62	37	59	22		●	●	●
106/270-34	270T	PW	34	60	41	51	21		●	●	●
106/270-40	270HD	PW	40	54	33	59	19		●	●	●
110/280-34	280T	PW	34	57	39	51	20		●	●	●
120/300-34	300S	PW	34	51	36	51	18		●	●	●
120/300-40/34	300T	PW	40/34	49	33	57	19		●	●	●
120/300-40	300HD	PW	40	45	28	61	17		●	●	●
122/310-30	310S	PW	30	52	40	45	18		●	●	●
130/330-30	330S	PW	30	47	37	45	17		●	●	●
130/330-33	330M	PW	33	44	33	50	17				
130/330-34	330T	TW	34	43	31	60	19				
140/350-30	350S	PW	30	43	35	45	16		●	●	●
140/350-33	350M	PW	33	40	30	50	15				
140/350-34	350T	PW	34	39	29	54	16				●
140/350-34	350T	TW	34	39	29	59	17		●	●	●
150/380-30	380S	PW	30	37	30	45	14		●	●	●
150/380-33	380M	PW	33	34	26	50	13				
150/380-34	380T	PW	34	33	24	58	14				
150/380-34	380T	TW	34	33	24	60	14		●	●	●
165/420-27	420S	PW	27	33	30	40	12		●	●	●
165/420-30	420M	PW	30	30	25	45	11				
180/460-27	460S	PW	27	28	26	43	11				●

MONOFILAMENT POLYESTER

品番 Fabric No.	旧品番 Previous fabric No.	組織 Type of weave	線径 Diameter	オープニング Mesh opening	開口率 Opening area	紗厚 Thickness	インク容積 Ink volume	製品巾 Available width		
	TNo.		μm	μm	%	μm	cm³/m²	cm / inch	115 / 45	135 / 53	165 / 65
4/10-500	10T	PW	500	2040	65	946	615				
6/15-400	15T	PW	400	1293	58	776	450				
6/15-500	15HD	PW	500	1193	50	950	475				
8/20-300	20T	PW	300	970	58	560	325				
10/25-250	25S	PW	250	766	57	484	276		●	●	●
10/25-300	25T	PW	300	716	50	560	280				
12/30-250	30T	PW	250	597	50	495	248				
14/36-100	36SS	PW	100	606	74	173	128			●	●
14/36-250	36T	PW	250	456	42	485	204				
16/40-200	40T	PW	200	435	47	377	177		●	●	●
20/50-71	50SS	PW	71	437	74	124	92		●	●	●
20/50-145	50T	PW	145	363	51	265	135				
20/50-200	50HD	PW	200	308	37	353	131				
24/60-48	60-48	PW	48	375	79	85	67			●	
24/60-54	60SS	PW	54	369	76	90	68		●	●	●
24/60-64	60-64	PW	64	359	72	109	78		●	●	●
24/60-71	60S	PW	71	352	69	119	82		●		
24/60-120	60T	PW	120	303	51	201	103		●	●	●
24/60-145	60HD	PW	145	278	43	258	111		●	●	●
27/70-48	70-48	PW	48	315	75	83	62			●	
27/70-54	70SS	PW	54	309	72	90	65		●	●	●
27/70-71	70S	PW	71	292	65	119	77		●	●	●
27/70-120	70T	PW	120	243	45	196	88				
27/70-145	70HD	PW	145	218	36	260	94				
29/74-120	74T	PW	120	223	42	201	84		●	●	●
31/80-48	80-48	PW	48	270	72	80	58			●	
31/80-54	80SS	PW	54	264	69	88	61		●	●	●
31/80-71	80S	PW	71	247	60	120	72		●	●	●
31/80-100	80T	PW	100	218	47	168	79			●	●
34/86-100	86T	PW	100	195	44	165	73		●	●	●
35/90-48	90-48	PW	48	234	69	84	58				●
35/90-54	90SS	PW	54	228	65	88	57		●	●	●
35/90-71	90S	PW	71	211	56	118	66		●		●
35/90-100	90T	PW	100	182	42	165	69			●	●
39/100-48	100SS	PW	48	206	66	80	53		●	●	●
39/100-54	100S	PW	54	200	62	87	54		●	●	●
39/100-71	100M	PW	71	183	52	117	61		●	●	●
39/100-80	100T	PW	80	174	47	132	62		●		●
43/110-71	110T	PW	71	160	48	114	55		●	●	●
43/110-80	110HD	PW	80	151	43	134	58		●	●	●
47/120-48	120S	PW	48	164	60	79	47		●	●	●
47/120-54	120M	PW	54	158	56	86	48		●	●	●
47/120-64	120-64	PW	64	148	49	106	52				●
47/120-80	120HD	PW	80	132	39	130	51				
49/125-71	125T	PW	71	132	42	121	51		●	●	●
53/135-48	135S	PW	48	140	55	78	43		●	●	●
53/135-54	135T	PW	54	134	51	85	43		●	●	●
53/135-64	135-64	PW	64	124	44	108	48				●
53/135-71	135HD	PW	71	117	39	122	48		●		●

MONOFILAMENT NYLON

品番 Fabric No. /inch	品番 Fabric No. /cm	組織 Type of weave	線径 Diameter μm	オープニング Mesh opening μm	開口率 Opening area %	紗厚 Thickness μm	インク容積 Ink volume cm³/m²	製品巾 Available width cm	112	153
								inch	44	60
20T	8T	PW	300	970	58	555	322			
30T	12T	PW	300	547	42	430	181			
40T	16T	PW	200	435	47	377	177			
40HD	16HD	PW	235	400	40	435	174			
50HD	20HD	PW	200	308	37	350	130			
60HD	24HD	PW	160	263	39	289	113			
70T	27T	PW	130	233	41	240	98			
70HD	27HD	PW	145	218	36	260	94			
80T	31T	PW	105	213	45	200	90			
80HD	31HD	PW	130	188	35	231	81			
90T	35T	PW	105	177	39	195	76			
90HD	35HD	PW	130	152	29	226	66			
100M	39M	PW	71	183	52	124	64			
100HD	39HD	PW	105	149	34	188	64			
110M	43M	PW	71	160	48	120	58			
110T	43T	PW	79	152	43	135	58			
125T	49T	PW	71	132	42	123	52			
125HD	49HD	PW	79	124	37	135	50			
150T	59T	PW	61	108	41	104	43			
150HD	59HD	PW	71	98	34	119	40			
180M	71M	PW	50	91	42	84	35		●	
200T	79T	PW	50	77	37	81	30		●	●
225T	90T	PW	43	70	38	73	28		●	●
225HD	90HD	PW	50	63	31	85	26			
250T	100T	PW	43	59	33	71	23		●	●
270T	106T	PW	39	55	34	63	21		●	●
300T	120T	PW	39	46	29	64	19		●	●
330M	130M	TW	35	42	30	69	21			
350S	140S	PW	30	43	35	47	16			
350M	140M	PW	35	38	27	58	16			
380S	150S	PW	30	37	30	49	15			
380T	150T	TW	35	32	23	60	14			
420S	165S	PW	30	30	25	48	12			
420M	165M	TW	35	25	17	68	12			

MONOFILAMENT CO-EXTRUDED POLYESTER WITH NYLON OUTER LAYER

品番 Fabric No.		組織 Type of weave	線径 Diameter	オープニング Mesh opening	開口率 Opening area	紗厚 Thickness	インク容積 Ink volume	製品巾 Available width		
/inch	/cm		μm	μm	%	μm	cm³/m²	cm	115	135	155
								inch	45	53	61
150S	59S	PW	48	121	51	76	39		●	●	●
180S	71S	PW	48	93	44	75	33		●	●	●
200S	79S	PW	48	79	39	74	29		●	●	●
225S	90S	PW	40	73	42	63	26		●	●	●
225T	90T	PW	48	65	33	73	24		●	●	●
250T	100T	PW	40	62	37	61	23		●	●	●
270T	106T	PW	34	60	41	54	22		●	●	●
270HD	106HD	PW	40	54	33	61	20		●	●	●
280T	110T	PW	34	57	39	54	21		●	●	●
300S	120S	PW	34	51	36	54	19		●	●	●
310S	122S	PW	30	52	40	47	19		●	●	●
330S	130S	PW	30	47	37	47	17		●	●	●
350S	140S	PW	30	43	35	47	16		●	●	●
380S	150S	PW	30	37	30	47	14		●	●	●
420S	165S	PW	26	34	32	42	13		●	●	●